



Guia rápido do Tempmaster™ Me Controller

Ecrãs e menus principais

Configurar o controlador

- Configurar definições do controlador
- Configurar definições globais
- Configurar definições de zona
- Definir limites de zona
- Definir a temperatura da zona
- Definir a temperatura de aumento ou de espera

Operar o controlador

- Alterar a temperatura da zona
- Mudar para o modo manual
- Mudar de modo — várias zonas

Assistência global

Ecrãs e menus principais

<p>Página principal</p>	<p>Funções:</p> <ul style="list-style-type: none"> Monitorizar — observar a condição da zona Controlar — seleccionar modo Definir — definir ou alterar o ponto de regulação ou os modos de execução
<p>Página ToolStore</p>	<p>Descrição:</p> <p>Lista de ferramentas com os respetivos nomes e definições guardadas.</p>
<p>Página Ferramenta de configuração</p>	<p>Descrição:</p> <p>Dá acesso, através do botão [Config] (Configuração), a:</p> <ul style="list-style-type: none"> Páginas Definições do controlador Página Definições globais
<p>Página Definição do controlador</p>	<p>Descrição:</p> <p>Acesso para definir ou alterar os seguintes parâmetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrada Escala (temperatura) Apresentação de idioma Idioma Controlo de palavras-passe Fuga à terra

Configurar o controlador

Configurar definições do controlador

- Selecione [Tool] (Ferramenta) para abrir a página ToolStore.
- Selecione [Setup] (Configuração) para abrir a página Options (Opções). Se solicitado, introduza a palavra-passe do sistema.
- Selecione [Config] (Configurar).
- Selecione [Options] (Opções) para abrir as páginas Controller Settings (Definições do controlador). Utilize [PgUp] e [PgDn] para ver uma lista de todas as definições do controlador.
- Mova o indicador de seleção azul para uma opção.
- Selecione [Enter] para confirmar ou [Cancel] (Cancelar) para sair sem alterar as definições.

Opções de definições do controlador	
Entrada	Permite a entrada remota para a tomada auxiliar HA4
Escala	Selecione °C ou °F
Apresentação de idioma	Apresenta a potência percentual ou a corrente
Idioma	Selecione o idioma apresentado na consola
Controlo de palavras-passe	Ativa ou desativa o acesso por palavra-passe
Fuga à terra	Ativa ou desativa a fuga à terra

Configurar definições globais

- Selecione [Tool] (Ferramenta) para abrir a página Ferramenta.
- Selecione [Setup] (Configuração) para abrir a página Opções. Se solicitado, introduza a palavra-passe do sistema.
- Selecione [Config] (Configurar).
- Selecione [Global] para abrir a página Definições globais.
- Selecione [Edit] (Editar) e introduza o valor necessário.
- Selecione [Back] (Voltar) para fechar o painel e sair sem fazer alterações.

Opções de definições globais	
Tempo de aumento	Define o tempo em que a temperatura de aumento está ligada
Temperatura máxima	Limita a temperatura mais alta que o utilizador pode definir
Potência máxima	Limita o nível de potência mais alto que o utilizador pode definir

Configurar definições de zona

1. Selecione **[Tool]** (Ferramenta) para abrir a página Tool (Ferramenta).
2. Selecione **[Setup]** (Configuração) para abrir a página Options (Opções).
Se solicitado, introduza a palavra-passe do sistema.
3. Selecione uma ou mais zonas para visualizar os botões de comando.
4. Selecione **[Set]** (Definir) para ver a página seguinte.
5. Selecione **[Options]** (Opções) para abrir as definições da zona.
Utilize **[PgUp]** e **[PgDn]** para ver todas as definições do controlador.
6. Mova o indicador de seleção azul para uma opção.
7. Selecione **[Enter]** para confirmar ou **[Cancel]** (Cancelar) para sair sem fazer alterações.

Opções de definições de zona	
Alias (Pseudónimo)	Torna a zona ativa. O utilizador pode designar um tipo de zona.
Speed (Velocidade)	O utilizador pode sobrepor a velocidade automática com velocidade manual
Sensor	O utilizador pode selecionar um termopar do tipo J ou K

Definir limites de zona

1. Selecione **[Tool]** (Ferramenta) para abrir a página Tool (Ferramenta).
2. Selecione **[Setup]** (Configuração) para abrir a página Options (Opções).
Se solicitado, introduza a palavra-passe do sistema.
3. Selecione uma ou mais zonas para visualizar os botões de comando.
4. Selecione **[Edit]** (Editar) e introduza o(s) valor(es) necessário(s).
5. Selecione **[Cancel]** (Cancelar) para regressar à página principal.

Opções de limites de zona	
Limits (Limites)	Define limites de alarme altos e baixos
Standby (Em espera)	Define a redução de temperatura para o modo Standby (Em espera)
Boost (Aumento)	Define o aumento de temperatura para o modo Boost (Aumento)

Definir a temperatura da zona

1. Selecione uma zona.
2. Selecione outra zona.
3. Selecione **[Range]** (Intervalo).
4. Selecione **[Set]** (Definir).
5. Introduza a palavra-passe, se solicitado.
6. Introduza uma nova temperatura.
7. Selecione **[Ent]** para aceitar a nova temperatura ou **[Bsp]** para sair da página sem guardar.

Definir a temperatura de aumento ou de espera

1. Selecione **[Tool]** (Ferramenta) para abrir a página Tool (Ferramenta).
2. Selecione **[Setup]** (Configuração) para abrir a página Options (Opções).
Se solicitado, introduza a palavra-passe do sistema.
3. Selecione uma ou mais zonas.
4. Selecione **[Boost]** (Aumento) ou **[Standby]** (Em espera).
5. Selecione **[Edit]** (Editar) no painel para apresentar o teclado.
6. Introduza a temperatura de aumento ou de espera necessária.
7. Selecione **[Cancel]** (Cancelar) para regressar à página principal.

Alterar temperaturas de zona



Operar o controlador

1. Selecione uma zona.
2. Selecione outra zona.
3. Selecione **[Range]** (Intervalo).
4. Selecione **[Set]** (Definir).
Se solicitado, introduza a palavra-passe do sistema.
5. Selecione uma das opções:
 - **[Set]** (Definir) — definir uma nova temperatura
 - **[Add]** (Adicionar) — aumentar a temperatura global
 - **[Sub]** — reduzir a temperatura global
6. Introduza o valor necessário.
A nova temperatura será apresentada na página principal.

Mudar para o modo manual

1. Selecione uma zona.
2. Selecione outra zona.
3. Selecione **[Range]** (Intervalo).
4. Selecione **[Set]** (Definir) e introduza a palavra-passe, se solicitada.
5. Selecione **[Man]** e defina a potência percentual.
6. Selecione **[Ent]**.

Mudar de modo — várias zonas

1. Na página principal, selecione um botão de modo.
2. Selecione **[OK]** para confirmar ou selecione **[Cancel]** (Cancelar) para sair sem alterar as definições.

Opções de modo	
[Run] (Executar)	Liga todas as zonas
[Stop] (Parar)	Desliga todas as zonas
[Standby] (Em espera)	Reduz a temperatura em todas as zonas com as temperaturas de espera configuradas
[Shutdown] (Encerramento)	Inicia a sequência de desligamento determinada pelo modo de arranque
[Boost] (Aumento)	Aumenta temporariamente as temperaturas na zona com as temperaturas de aumento configuradas

ASSISTÊNCIA GLOBAL

Sede Global Mold-Masters (2007) Limited Tel.: +1 905 877 0185 canada@moldmasters.com	Sede da Europa Mold-Masters Europa GmbH Tel.: +49 7221 50990 germany@moldmasters.com
Sede da Ásia Mold-Masters (Kunshan) Co, Ltd Tel.: +86 512 86162882 china@moldmasters.com	Sede da América do Sul Mold-Masters do Brasil Ltda. Tel.: +55 19 3518 0699 brazil@moldmasters.com
Índia Mold-Masters Technologies Private Limited Tel.: +91 422 423 4888 india@moldmasters.com	Japão Mold-Masters K.K. Tel.: +81 44 986 2101 japan@moldmasters.com
Reino Unido Mold-Masters (UK) Ltd Tel.: +44 1432 265768 uk@moldmasters.com	EUA Mold-Masters Injectioneering LLC Tel.: +1 800 450 2270 (apenas EUA) Tel.: +1 (248) 544-5710 usa@moldmasters.com